



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

FICHE TECHNIQUE TNT POTENZIO

				U.M.
Densité		ISO 9073 - 1	70	g/m ²
Épaisseur		ISO 9073 - 2	0,55	mm
Charge à la rupture	L//T	EN 12311 - 1	250 // 80	N/5cm
Allongement à la rupture	L//T	EN 12311 - 1	15 // 30	%

C'est un tissu composé à 100% de fibres de polyester spéciales:

- hypoallergénique
- imputrescible
- résistant aux agents atmosphériques
- avec une excellente adaptabilité à toutes les surfaces.

POTENZIO est utilisé pour renforcer le renfort dans les systèmes d'étanchéité liquide. Grâce à sa flexibilité, il s'adapte parfaitement aux surfaces à traiter, tandis que l'extrême perméabilité du tissu permet de former un tout avec le liquide imperméable.

C'est le tissu de renfort universel idéal pour les gaines liquides produites par Cimar Produzione surl. Il peut être appliqué à la fois comme renforcement de nos gaines liquides, et comme protection et / ou support poreux pour faciliter l'adhésion de la colle du nouveau revêtement de sol au système d'étanchéité appliqué.

Il est fourni en rouleaux de hauteur 1 m pour une longueur de 100m.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl se réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valides.