



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

GHOST (Vernice trasparente idrorepellente)

SCHEDA TECNICA

GHOST (Vernice trasparente idrorepellente)

Data di revisione 24.09.19

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PRODUTTORE

Nome commerciale: GHOST (Vernice Trasparente)

Denominazione ulteriore : Vernice trasparente a base di copolimeri vinil-acetati in soluzione con solventi organici.

Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

GHOST è un idrorepellente al solvente per supporti edili quali intonaco, cemento e fibrocemento. Ghost ha un elevato potere di penetrazione nei supporti porosi ed un'eccellente resistenza agli alcali forti; realizza un consolidamento del supporto, oltre ad una uniformità del suo assorbimento, favorendo l'applicazione successiva delle idropitture o rivestimenti murali e migliora le loro prestazioni nel tempo. Ghost viene utilizzato, con ottimi risultati, per inibire l'assorbimento della pietra viva e per preservarla nel tempo. E' utilizzato per incapsulare l'eternit. Ghost funge da primer per a successiva applicazione di Membrana Gold che, a sua volta, intrappola le particelle di eternit che, diversamente si disgregano e si liberano nell'aria. La procedura prevede una mano di Ghost, seguita da due mani di Membrana Gold. Cimar ha acquisito certificazione circa l'efficacia dell'incapsulamento effettuato con i due prodotti.

Ghost è il primer ideale su superfici metalliche.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido a bassa viscosità

Peso specifico = $0,8 \pm 0,05$ Kg/dm³

Residuo secco = $25 \pm 1\%$

Viscosità a 23°C* = 2000 ± 1000 mPa.s

*(con viscosimetro Brookfield dotato Mod RVT - 20 giri/minuto a 20 °C, girante n° 5)

Contenuto COV come previsto dal decreto legislativo del 27/05/2006 n°161: 750 g/l di prodotto pronto all'uso

Contenuto di COV nel prodotto: 650 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie:15 '

Al tatto:30'

Apparente completo: 1 ora

Tempi di ripresa: 3 ore

5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo, pennello o spruzzo (airless).

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite e asciutte.

7. DILUIZIONE

Pronto all'uso

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.
Si può stimare un consumo tra i 200-300 g/m² a seconda del supporto.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto deve essere conservato nei suoi contenitori chiusi lontano da fiamme libere e sorgenti di calore
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 5 lt – 18 lt

10. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

Simbolo : Nocivo

Frase R:

R 10 Infiammabile
R 11 Facilmente infiammabile
R 20 Nocivo per inalazione
R 36 Irritante per gli occhi
R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle.
R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Frase S:

S 9 Conservare solo nei contenitori originali in luogo fresco e ben ventilato
S 13 conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare
S 23 Non respirare gli aerosol
S 51 Usare solo in un luogo ben ventilato
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26 in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S 29 Non gettare i residui nella fognatura
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
S 36 usare indumenti protettivi adatti
S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore e/o l'etichetta.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.