



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

POLIPRIMER ( primer non pellicolante per sistemi PU)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 23.09.19

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: POLIPRIMER (primer non pellicolante per sistemi Poliuretatici)

Produttore : Cimar Produzione Sr.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.  
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

E' un primer monocomponente, pronto all'uso, non macchiante e non pellicolare. La sua speciale formulazione permette di creare un ponte di adesione sopra supporti non porosi. Asciuga in un'ora ed è sovra verniciabile entro le 4 ore. Impiegato per piastrelle, marmi, ceramiche, mattoni, cemento non poroso, vetro, acciaio inox, alluminio e metalli.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: liquido base solvente  
Contenuto di solido = 1%  
Punto di infiammabilità: 12°C (ASTM D93)  
Viscosità a 20°C :3 mPa.s  
Contenuto di COV nel prodotto: 860 g/l di prodotto pronto all'uso

#### 4. SUPPORTO E APPLICAZIONE

Su metalli; rimuovere eventuali tracce di grasso, oli e saponi carteggiando la superficie o utilizzando fosfatanti.  
Su ceramica; pulire la superficie mediante abrasione con spugna abrasiva, per casi limiti lavare con acido tamponato e risciacquare con acqua pulita . Lasciare asciugare perfettamente. Verificare sempre la presenza di umidità in risalita. E' importante applicare il prodotto uniformemente e abbondantemente facendolo evaporare, fino a che il supporto sia asciutto. Ricoprire dopo un'ora massimo , non superare le quattro ore, altrimenti riapplicare di nuovo.

#### 5. ATTREZZATURE

Applicare a rullo a pelo corto resistente ai solventi, pennello.

#### 6. CONSUMO

Consumo per mano 100-200 gr/mq.

#### 7. AVVERTENZE

Non applicare su supporti che presentano umidità in risalita.  
POLIPRIMER contiene solventi infiammabili, seguire le istruzioni della scheda di sicurezza.  
Questo prodotto è destinato ad un uso professionale  
Per interni aerare bene per favorire la migrazione del solvente.

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*