



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

Sport & Color (rivestimento sintetico per pavimentazioni sportive)

SCHEDA TECNICA

SPORT & COLOR (rivestimento sintetico per pavimentazioni sportive)

Data di revisione 04.01.17

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /IMPRESA

Nome commerciale: Sport & Color (rivestimento sintetico per pavimentazioni sportive)
Denominazione ulteriore : (Pittura acrilica in emulsione acquosa per la rifinitura di piste sportive).
Produttore : Cimar Produzione S.r.l con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.
Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Sport & Color è un rivestimento a spessore a base di resine stirolo acriliche in emulsione acquosa particolarmente resistente all'usura meccanica e agli agenti atmosferici. E' indicato per la rifinitura di campi da tennis, basket, calcetto con supporto in conglomerato bituminoso e cementizio.
E' caratterizzato da una buona elasticità e un'ottima resistenza all'usura antisdrucchiolo anche in condizioni di bagnato.
Applicato come protettivo alle membrane bituminose le rende altamente pedonabili.

3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto:Liquido pigmentato medio viscoso
Peso specifico = $1,7 \pm 0,05 \text{ Kg/dm}^3$
Residuo secco = $68 \pm 1\%$
Contenuto COV: 5 g/l di prodotto pronto all'uso

4. ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% UR

In superficie:15 ' Al tatto:30'

5. ATTREZZATURE

Applicare a spatola gommata.

6. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte.

7. DILUIZIONE

Se necessario diluire con acqua fino al 10 %.

8. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Comunque il consumo è stimato in circa 1-1.5 Kg per m². Si consigliano due mani di prodotto.

9. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30°C
Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi
Confezionamento : latte da 25 Kg

10. COLORI DISPONIBILI

Rosso e verde. Sono disponibili altri colori su richiesta (per ordine minimo di 1000 Kg).

11. TECNICA DI APPLICAZIONE

L'applicazione ha inizio versando lungo uno dei lati della superficie da trattare un rivolo di prodotto opportunamente diluito largo 10 - 20 cm e lungo possibilmente come il lato e comunque non oltre i 20-25 metri.

L'operatore inizia ad utilizzare la spatola all'inizio del rivolo e la maneggia in modo tale che il materiale del rivolo si espande al di sotto di essa saturando il tappetino ed il suo eccesso si deposita, grazie all'inclinazione data alla spatola, verso l'interno del campo formando un nuovo rivolo che verrà disteso nel passaggio successivo.

L'eccesso non deve depositarsi verso l'esterno del campo perché in questo caso, non potrà essere ripreso e, una volta essiccato costituirà una imperfezione della superficie.

Tutto ciò si realizza camminando parallelamente al rivolo tenendo la spatola gommata ben aderente alla superficie e con la giusta inclinazione.

Il secondo operatore dovrà fare in modo che il rivolo non si esaurisca mai aggiungendo del prodotto fresco quando si sta esaurendo.

Durante il periodo estivo, in una giornata serena si potranno stendere due mani di prodotto nella stessa giornata. Se le condizioni meteorologiche non sono buone, è opportuno sospendere i lavori dato che, essendo il prodotto a base acqua, questo può essere dilavato dalla pioggia che arriva prima della sua essiccazione. Anche la presenza di nebbia costituisce un valido motivo per sospendere temporaneamente i lavori.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.