



Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

POLIPRIMER (Primaire sans film pour les systèmes PU)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 11.04.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: POLIPRIMER (primaire sans film pour les systèmes en polyuréthane)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 089.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Il s'agit d'un apprêt monocomposant, prêt à l'emploi, non tachant. Il ne laisse pas le film de surface habituel mais est totalement absorbé par le support. Sa formulation spéciale permet de créer un pont d'adhésion sur des supports non poreux. Il sèche en une heure et peut être peint dans les 4 heures. Utilisé pour les carreaux, les marbres, les céramiques, les briques, le ciment non poreux, le verre, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: liquide à base de solvant
Contenu solide = 1%
Point d'éclair: 12 ° C (ASTM D93)
Viscosité à 20°C: 3 mPa.s
Teneur en COV dans le produit: 860 /l de produit prêt à l'emploi

4. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Sur les métaux, enlever toute trace de graisse, d'huile et de savon en ponçant la surface ou en utilisant des phosphates.
Sur la céramique, nettoyer la surface par abrasion avec une éponge abrasive, dans certains cas laver avec de l'acide tamponné et rincer à l'eau claire. Laisser sécher parfaitement. Toujours vérifier la remontée d'humidité. Il est important d'appliquer le produit uniformément et abondamment, en le faisant évaporer, jusqu'à ce que le substrat soit sec. Couvrir après une heure maximum, ne pas dépasser quatre heures, sinon réappliquer.

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer avec un rouleau à poils courts résistant aux solvants ou avec une brosse.

6. CONSOMMATION

Consommation par couche 100-200 gr/m².

7. AVERTISSEMENTS

Ne pas appliquer sur des supports avec humidité ascendante.
POLIPRIMER contient des solvants inflammables, suivez les instructions de la fiche de données de sécurité.
Ce produit est destiné à un usage professionnel
Pour les intérieurs, bien aérer pour favoriser la migration des solvants.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.