



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER 70 GOLD (Peinture Bitumineuse)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 04.01.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: PRIMAMANO GOLD (Peinture bitumineuse)
Dénomination ultérieure: Peinture bitumineuse à base de bitume oxydé et de solvants à séchage rapide
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

PRIMAMANO GOLD est un promoteur d'adhérence à pénétration élevée pour les matériaux d'imperméabilisation bitumineux tels que les gaines préfabriquées, les gaines liquides bitumineuses et le bitume chaud. Le produit se compose de bitume oxydé en solution avec des solvants de premier choix (non régénérés), assure un séchage rapide et adhère à toutes les surfaces.
Les solvants utilisés ne contiennent pas de solvants chlorés, même en faible pourcentage.
Primamano Gold peut également être utilisé pour imperméabiliser les murs verticaux et pour protéger les structures en bois, les tuyaux et les structures métalliques exposés et enterrés.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide noir brillant
Densité = $0,9 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$
Résidu sec = $50 \pm 5\%$
Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n° 161: 750 g/l de produit prêt à l'emploi
Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Surface: 10 '
Au toucher: 20'

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer avec brosse, au rouleau, au pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches.

7. DILUTION

Prêt à l'emploi

8. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Il varie normalement de: 100-300 g / m² .

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5°C à 30°C
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: pots de 18 Lt-10 Lt-5 Lt

10. COULEURS DISPONIBLES

Noir

11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE

Symbole: Nocif

Phrases R:

R11 Facilement inflammable
R20/21 Nocif par inhalation. Nocif par contact avec la peau
R 65 Nocif: peut provoquer dommages aux poumons en cas d'ingestion

Phrases S:

S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé
S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Défense de fumer.
S 23 Ne pas respirer les aérosols
S 51 Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé
S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau
S 36/37 Porter un vêtement de protection approprié. Porter des gants appropriés.
S 29 Ne pas jeter les déchets dans les égouts

Ne pas utiliser la flamme sur un produit qui n'est pas parfaitement sec.

Produit inflammable.

Appliquer le produit sur des supports parfaitement secs.

Nettoyer soigneusement la surface à traiter, en éliminant la poussière, les pièces détachées, la graisse, les huiles et tout ce qui pourrait affecter l'ancrage du produit sur le support.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sont sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.