



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER (Primaire bitumineux)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 20.09.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: PRIMER (Primaire bitumineux)

Dénomination ultérieure: Apprêt bitumineux à base de bitume distillé et de solvants à séchage rapide.

Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.

Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

PRIMER est un promoteur d'adhérence à pénétration élevée pour les matériaux d'étanchéité bitumineux tels que les gaines préfabriquées, les gaines liquides bitumineuses et le bitume chaud. Le produit se compose de bitumes distillés en solution avec des solvants à séchage rapide et adhère à toutes les surfaces.

Les solvants utilisés sont des produits régénérés.

PRIMER peut également être utilisé comme imperméabilisant pour les surfaces de maçonnerie verticales et pour la protection des structures en bois, des tuyaux et des structures métalliques, exposées et enterrées.

3. IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: Liquide noir brillant

Densité = $0,9 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$

Teneur en COV comme prévue par le décret législatif du 27/05/2006 n° 161: 750 g/l de produit prêt à l'emploi

Teneur en COV dans le produit: 650 g/l de produit prêt à l'emploi

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR

Complet: 2 heures

5. ÉQUIPEMENT

Appliquer avec brosse, au rouleau, au pinceau ou au pistolet (airless).

6. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Surfaces propres et sèches.

7. DILUTION

Prêt à l'emploi

8. CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Normalement, il varie de 100 à 300 g/m² en fonction du superface.

9. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: 5°C à 30°C
Stabilité dans l'emballage d'origine: 12 mois
Conditionnement: pots de 5 L - 10 L - 18 L

10. COULEURS DISPONIBLES

Noir

11. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE

Symbole: Nocif

Phrases R:

R11 Facilement inflammable
R20/21 Nocif par inhalation. Nocif par contact avec la peau
R 65 Nocif: peut provoquer dommages aux poumons en cas d'ingestion

Phrases S:

S 3/9/49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé
S 16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Défense de fumer.
S 23 Ne pas respirer les aérosols
S 51 Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé
S 24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau
S 36/37 Porter un vêtement de protection approprié. Porter des gants appropriés.
S 29 Ne pas jeter les déchets dans les égouts

Ne pas utiliser la flamme sur un produit qui n'est pas parfaitement sec.

Produit inflammable.

Appliquer le produit sur des supports parfaitement secs.

Nettoyer soigneusement la surface à traiter, en éliminant la poussière, les pièces détachées, la graisse, les huiles et tout ce qui pourrait affecter l'ancrage du produit sur le support.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité avant utilisation.