produzione s.u.r.l.
Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ROAD COLOR (Mortier pour les pistes cyclables) FICHE TECHNIQUE

Date de révision 04.01.19

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: ROAD COLOR (mortier pour les pistes cyclables)
Dénomination ultérieure : (mortier synthétique piétinable)
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Road&Color est un mortier synthétique à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse pour les pistes cyclables; indiqué pour recouvrir surfaces en béton ou en asphalte destinées à des installations sportives et pour tout revêtement praticable. Il a une excellente flexibilité, résistance aux intempéries et propriétés antidérapantes. C'est un produit adapté à la protection des sols en conglomérat bitumineux, pour la réalisation de revêtements de places et d'avenues, etc.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Apparence: semi-dense
Densité = 1,7 ± 0,05 kg/dm^3
Résidu sec = 80 ± 1%
PH = 7
Teneur en COV g/l: 5

4. ÉQUIPEMENT

Appliquer avec une spatule en caoutchouc.

5. SOUTIEN POUR L'APPLICATION

Les sols à couvrir doivent être parfaitement nivelés et avoir un bon nettoyage de base.

6. DILUITION

Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer au maximum avec 10% d'eau.

7. CONSOMMATION

Environ 1-1,5 kg / m^2 par couche. Une application en deux couches est recommandée.

8. INDICATIONS POUR LE STOCKAGE

Température de stockage: au dessus de 5 ° C
Stabilité dans les récipients d'origine:12 mois
Conditionnement: pots de 25kg

9. COULEURS DISPONIBLES

Rouge et vert. D'autres couleurs sont disponibles sur demande (pour une commande minimum de 1000 kg).

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.