



Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

SPEEDY (Accélérateur de séchage)

FICHE TECHNIQUE

Date de révision 23/09/2019

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR

Nom commercial: Speedy (accélérateur de séchage pour EXTRALARGE, MEMBRANE GOLD, MEMBRANA GOLD FR, FREEWAY, POLIGOLD et STARGLOSS). Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy.

Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418

2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION

L'application de gaines d'imperméabilisation à base d'eau, pendant la période automne / printemps, avec des températures inférieures à 5 ° C et une humidité relative jusqu'à 95%, nécessite des temps de séchage très longs. SPEEDY crée un film sur la surface du produit dans deux / trois heures de l'application, de sorte que la pluie ne produira pas le lavage du produit et l'application restera intacte.

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Aspect: Liquide visqueux

Densité = 1 kg / dm³

Résidu sec = 45 ± 2%

PH = 10

4. CONSOMMATION

N'utilisez qu'une seule bouteille pour chaque pot de produit ; c'est-à-dire, pour chaque 18 kg d'Extralarge et pour chaque 20 kg de Freeway, Membrana Gold, Freeway, Poligold et Starglass.
Mélanger vigoureusement.

5. AVERTISSEMENTS

- **Gardez l'emballage hermétiquement fermé.**
- **Mélangez soigneusement l'additif au produit**
- **L'utilisation de Speedy n'exclut pas tous les avertissements normaux rapportés dans la fiche technique relative d'Extralarge et de Freeway.**
- **Le substrat doit être sec; RH maximum 4%.**

Pack de 200 gr

À utiliser comme additif pour:
EXTRALARGE (seulement avec les mots "accepter Speedy").
STARGLOSS
FREEWAY
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
POLIGOLD

L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être valide.