



Cimar[®]
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

FICHE TECHNIQUE TNT POTENZIO

				U.M.
Densité		ISO 9073 - 1	70	g/m ²
Épaisseur		ISO 9073 - 2	0,55	mm
Charge à la rupture	L//T	EN 12311 - 1	250 // 80	N/5cm
Allongement à la rupture	L//T	EN 12311 - 1	15 // 30	%

C'est un tissu composé à 100% de fibres de polyester spéciales:

- hypoallergénique
- imputrescible
- résistant aux agents atmosphériques
- avec une excellente adaptabilité à toutes les surfaces.

POTENZIO est utilisé pour renforcer le renfort dans les systèmes d'étanchéité liquide. Grâce à sa flexibilité, il s'adapte parfaitement aux surfaces à traiter, tandis que l'extrême perméabilité du tissu permet de former un tout avec le liquide imperméable.

C'est le tissu de renfort universel idéal pour les gaines liquides produites par Cimar Produzione surl. Il peut être appliqué à la fois comme renforcement de nos gaines liquides, et comme protection et / ou support poreux pour faciliter l'adhésion de la colle du nouveau revêtement de sol au système d'étanchéité appliqué.

Il est fourni en rouleaux de hauteur 1 m pour une longueur de 100m.