



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

ALLUMINIO ECO (Pintura de aluminio al agua.)	ficha técnica
--	---------------

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Aluminio Eco (Pintura de aluminio al agua)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Es una pintura de color aluminio a base de resinas de estireno acrílico en emulsión acuosa y pasta de aluminio. El uso de un alto porcentaje de pasta de aluminio y la calidad particularmente alta de la pasta en sí misma, le dan al producto un brillo tal que se puede considerar a la par con un producto similar al disolvente. De hecho, el producto al disolvente tiene considerables desventajas, tanto desde el punto de vista ecológico, como para el transporte y almacenamiento. Se utiliza para proteger la impermeabilización bituminosa de las radiaciones ultravioletas y de la intemperie.

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies. No aplicar en superficies donde puede haber estancamientos de agua. Espere la maduración de las nuevas membranas de bitume-polímero (mínimo tres meses) antes de proceder con la pintura con ALUMINIOECO ya que el afloramiento de los aceites contenidos en ellas puede provocar la separación del producto o áreas con variaciones de color. En Extralarge, la maduración es de 2/3 días.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar.
Aproximadamente 300-400gr / m2 en dos manos.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Aspecto: líquido pigmentado a viscosidad media
Peso específico = 0.9 ± 0.05 Kg / dm³
Residuo seco = $41 \pm 1\%$
pH = 8.0
Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso
Contenido de COV en el producto: 5 g / l de producto listo para el uso

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 15 '
Al tacto: 30 '
Resultado completo: 1 hora
Tiempo de recuperación: 3 horas

ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses
El producto es sensible a las heladas

ADVERTENCIAS

Aplíquelo solo en superficies con salida regular de agua, no aplique sobre superficies sujetas a estancamientos de agua. • No aplicar sobre superficies mojadas o húmedas. • No lo use en tanques, sótanos o canales sujetos a fuertes contrapresiones de agua o agua a presión. Aplicar a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Se deben evitar las condiciones extremas de calor y frío durante la aplicación. No aplicar cuando la temperatura puede caer por debajo de + 5 ° C durante el secado de la película de pintura. No aplique sobre sustratos muy calientes ya que el proceso de la pintura se aceleraría con consecuencias negativas sobre la cohesión y adhesión del

producto al soporte. • Aplique la segunda mano cuando la primera mano esté completamente seca. • No es un producto peatonal, se puede pisar solo para el mantenimiento periódico. • Las superficies bituminosas recientemente aplicadas generalmente tienen afloramientos superficiales de hidrocarburos que hacen que la adhesión perfecta de la película de recubrimiento sea problemática. Se recomienda aplicar sobre superficies sólo después de 3 meses de su instalación, • Después del uso, limpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, se debe quitar con aguarrás.

COLOR

aluminio

UTENSILIOS

Rodillo, pulverizador, cepillo

EMBALAJE

Lt. 5 - 18

Inflamable \ Nocivo

NO

ecológico

Producto al agua

Listo para el uso

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.