



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

IDROSTOP (Impermeabilización para morteros de cemento.)	ficha técnica
---	---------------

fecha de modificación 4.01.17

### IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Idrostop (Impermeabilización para morteros de cemento.)

Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

### CARACTERÍSTICAS Y USOS

IDROSTOP es un aditivo líquido que hace que los morteros y hormigones a base de cemento sean impermeables. No cambia el tiempo de fraguado, el endurecimiento y la resistencia final de las mezclas de cemento. Al final del proceso de secado, IDROSTOP hace que morteros y hormigones sean impermeables al agua. Es particularmente adecuado para morteros para yesos, hormigones para exteriores y cementos de base. IDROSTOP impermeabiliza el producto en su totalidad ofreciendo protección contra el ataque del agua agresiva y contaminada y preservando el hierro de refuerzo de toda la estructura. Los cimientos de los edificios que forman las paredes de los sótanos y garajes subterráneos no requieren tratamientos adicionales a prueba de agua si el concreto se hizo con el uso de IDROSTOP. Una buena impermeabilización no puede prescindir de la calidad del mortero a agregar, en el caso del cemento se debe tener en cuenta que su dosificación es esencial, por lo que siempre se debe utilizar al menos no menos de 300 kg / m<sup>2</sup>, en este caso, IDROSTOP garantiza la impermeabilidad. La intrusión en el hormigón de cuerpos extraños, madera, materiales solubles, materiales porosos o la construcción de espacios de arrastre, puede comprometer la impermeabilidad de la estructura. En yesos y morteros IDROSTOP mejora la transpirabilidad y bloquea la migración de las eflorescencias en las capas cercanas al soporte, eliminándolas de la superficie. A diferencia de muchos productos "listos" en el mercado, IDROSTOP garantiza una excelente mezcla con el producto aditivo y refuerza la adhesión del yeso al sustrato, reduciendo también el desperdicio. También se debe tener en cuenta que, al contrario de lo que sucede después de un tratamiento con soluciones de silicona, que no permiten tratamientos posteriores durante un tiempo más o menos largo, los emplastos obtenidos con IDROSTOP permiten cualquier tipo de tratamiento superficial sin problemas. La superficie del soporte, en presencia de agua, es húmeda, pero no absorbente, mientras que la capa subyacente siempre estará perfectamente seca y transpirable.

### CONSUMO

la dosis recomendada es 1.0 - 3.0% sobre el peso del cemento. Se pueden usar dosis diferentes a la habitual de acuerdo con los resultados deseados después de pruebas orientativas. El uso simultáneo con reductores de agua mejora aún más las características finales de los emplastos.

### CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Estado: líquido

Color: blanco marfil

Densidad: 1000.00 g / l min. Granulometría: 100% <0.09 mm. Almacenamiento en seco: 48% min. Contenido de COV en el producto: 0.5 g / l de producto listo para el uso.

Instrucciones para el almacenamiento

IDROSTOP, si se almacena en un lugar seco y en los contenedores originales perfectamente cerrados, permanece sin cambios durante 12 meses a partir de la fecha del documento de transporte. Por lo tanto, es aconsejable cerrar los contenedores cuidadosamente después de cada extracción.

Se elimina fácilmente con agua y jabón de todas las superficies. En caso de pérdida accidental, se debe recolectar esparciendo aserrín y removiendo la masa hasta que se limpie la superficie. La masa de desecho debe ser eliminada en un vertedero autorizado.

### COLOR

Marfil Blanco

### EMBALAJE

Lt. 5 – 18

inflamable/nocivo no

ecológico

Listo para el uso

*La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.*

