



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMAMANO GOLD (Pintura bituminosa con secado inmediato y alto residuo)	ficha técnica
---	---------------

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Primamano Gold (Pintura bituminosa con secado inmediato y alto residuo)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Primamano Gold es un promotor de adhesión de alta penetración para materiales impermeabilizantes bituminosos, tales como vainas prefabricadas, vainas líquidas bituminosas y betún caliente. El producto esta compuesto de betúnes oxidados en solución con disolventes de primera elección (no regenerados) con secado muy rápido; se adhiere a cualquier superficie. Los disolventes utilizados no contienen, ni siquiera en un pequeño porcentaje, cloro. Primamano Gold también puede ser utilizado como sellador para superficies de muros y paredes verticales y en la protección de estructuras de madera, tuberías y estructuras metálicas, ya sean expuestas o enterradas.

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Normalmente varía de 100 a 300 g / m² dependiendo de la superficie.
Recomendamos una doble aplicación del producto.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia: Líquido de color negro brillante.
Peso específico = 0.9 ± 0.05 kg / dm³
Residuo seco = $55 \pm 1\%$
Contenido de COV según lo requerido por el decreto legislativo del 27/05/2006 n ° 161: 750 g / l de producto listo para usar.
Contenido de COV en el producto: 650 g / l de producto listo para usar.

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 10 min
Al tacto: 20 min
Resultado completo: 2 horas

ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco y bien ventilado en sus contenedores cerrados lejos de llamas abiertas y fuentes de calor.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.

ADVERTENCIAS

No use la llama en el producto que no está perfectamente seco.
Aplicar el producto sobre soportes perfectamente secos.
Realice una limpieza a fondo de la superficie a tratar, eliminando polvo, partes sueltas no adheridas, grasa, aceites y cualquier otra cosa que pueda afectar el anclaje del producto al soporte

Frases R:
R11 Fácilmente inflamable.
R20/21 Nocivo por inhalación y por contacto con la piel
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
Frases S:



S 3/9/49 conservar únicamente en el recipiente original en lugar fresco y bien ventilado.
S9 Conservar solo en los contenedores originales en un lugar fresco y bien ventilado.
S13 Conservar lejos de alimentos y bebidas.
S16 Conservar alejado de las fuentes de ignición. No fumar
S23 No respirar los aerosoles.
S51 Usar únicamente en un lugar bien ventilado.
S24 / 25 Evite el contacto con los ojos y la piel.
S 36/37 usar indumentaria protectora adecuada y guantes de nitrilo o de latex.
S29 No tirar los residuos al alcantarillado.

COLOR

negro

UTENSILIOS

Brocha, rodillo o pulverizador (airless)

EMBALAJE

Lt. 18

Inflamable \ Nocivo

SI

Listo para el uso

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.

