



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER (Primer Bituminoso)

ficha técnica

PRIMER

Primer bituminoso.

Características y usos

Primer es un promotor de adhesión de alta penetración para materiales impermeabilizantes bituminosos tales como vaina prefabricadas, vainas líquidas bituminosas y betún caliente. El producto esta compuesto de bitumen oxidado en solución con disolventes, de secado rápido y se adhiere a cualquier superficie.

Los disolventes utilizados estan regenerados, pero no contienen cloro, ni siquiera en pequeño porcentaje. Primer también puede ser utilizado como impermeabilizante de paredes verticales y en la protección de estructuras de madera, tuberías y estructuras metálicas, ya sean expuestas o enterradas.

Soporte para la aplicación

Limpie y seque las superficies.

Consumo

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Normalmente varía de 100 a 300 g / m² dependiendo de la superficie.

Recomendamos una doble aplicación del producto.

Características identificativas

Apariencia: líquido de color negro brillante

Peso específico = 0.9 ± 0.05 Kg / dm³

Residuo seco = 35%

Contenido de COV según lo requerido por el decreto legislativo del 27/05/2006 n ° 161: 750 g / l de producto listo para usar.

Contenido de COV en el producto: 650 g / l de producto listo para usar.

Secado o endurecimiento

En superficie: 15 '

Al tacto: 20 min '

Resultado completo: 4 horas.

Istrucciones para el almacenamiento

Almacene en un lugar seco y bien ventilado en sus contenedores cerrados lejos de llamas abiertas y fuentes de calor.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses

ADVERTENCIAS

No use la llama en el producto que no está perfectamente seco.

Aplicar el producto sobre soportes perfectamente secos.

Realice una limpieza a fondo de la superficie a tratar, eliminando polvo, partes sueltas no adheridas, grasa, aceites y cualquier otra cosa que pueda afectar el anclaje del producto al soporte

Frases R:

R11 Fácilmente inflamable.

R20 Nocivo por inhalación.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.

Frases S:

S9 Conservar solo en los contenedores originales en un lugar fresco y bien ventilado.

S13 Conservar lejos de alimentos y bebidas.

S16 Conservar alejado de las fuentes de ignición. No fumar

S23 No respirar los aerosoles.

S51 Usar únicamente en un lugar bien ventilado.

S24 / 25 Evite el contacto con los ojos y la piel.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico y muestre la etiqueta y / o el envase.

S29 No tirar los residuos al alcantarillado.

Color
negro

Utensilios
Cepillo, rodillo, cepillo o pulverizador (airless)

Embalaje
5-10-18 litros

Inflamable \ Nocivo
si

Listo para el uso

La información contenida en este folleto es, a nuestro leal saber y entender, precisa y correcta, pero cualquier recomendación y sugerencia que se haga no tiene garantía, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es aconsejable realizar pruebas preliminares y/o solicitar la intervención de nuestros técnicos. La sociedad Cimar Produzione surl se reserva el derecho de modificar, sustituir y/o eliminar los artículos, así como de cambiar los datos de los productos que figuran en el presente folleto, sin previo aviso; en este caso, es posible que las indicaciones que figuran en el mismo ya no sean válidas.