



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER C (Adhesivo acrílico)	ficha técnica
------------------------------	---------------

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Primer C (Adhesivo acrílico)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Primer C es una cola a base de resinas de estireno acrílicos en emulsión acuosa para el encolado de paneles aislantes de poliestireno y poliestireno en placas de yeso. También se puede emplear como primer sobre superficies de cemento antes de utilizar productos cementosos (paredes de CLS, prefabricados, etc), es decir antes de la aplicación de acabados de yeso.

SOPORTE Y APLICACIÓN

El sustrato debe estar seco y limpio, así como libre de aceite, grasa, residuos de pintura y otras partes extraíbles.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Aparencia: líquido de viscosidad baja
Peso específico = $0.9 \pm 0.07 \text{ kg / dm}^3$
Residuo seco = $25 \pm 1\%$
contenido de COV según lo previsto por el Decreto Legislativo de 27/05/2006 n° 161: 30 g / l de producto listo para su uso. Contenido de COV en el producto: 0.5 g / l de producto listo para el uso.

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 15 '
Al tacto: 30 '
Resultado completo: 1 hora
Tiempos de recuperacion: 3 horas

ISTRUCCIONES PARA ELALMACENIMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses
El producto es sensible a las heladas

ADVERTENCIAS

Se aplica en sustratos secos, sin polvo, piezas sueltas, grasa y aceites de desmoldeo. El producto no puede colocarse si la temperatura es inferior a + 5 ° C. Es aconsejable comprobar que el sustrato, o el material a aplicar, tiene un índice de absorción alta, para permitir que el secado del adhesivo.

COLOR

transparente


UTENSILIOS

brocha, pulverizador, rodillo

EMBALAJE

Lt. 18

Inflamable \ Nocivo no

A background image showing a person's legs in blue jeans and brown shoes, standing on a light-colored surface. They are holding a long-handled brush with a white head, which they are using to apply a white substance to the ground. The image is slightly faded and serves as a backdrop for the text.

Ecológico

Producto al agua

Listo para el uso

PRIMER FIBRA Primer Fibra es un adhesivo a base de resinas de estireno acrílicas al agua para pegar la fibra de vidrio, gramatura 300 gr/m² (Potenzio Fibra) utilizado en el sistema de aplicación con Membrana Gold. El fondo debe estar seco y limpio, libre de grasas, aceites, residuos de pintura y otras partes sueltas. Pegar el Potenzio Fibra al soporte llenándolo completamente con el fijador. Dejar secar y proceder con la aplicación de las dos manos de Membrana Gold (consultar ficha técnica). Aplicar el producto a una temperatura entre +5 y +35 ° C. No aplicar el producto sobre soportes mojados o en caso de lluvia. El producto es sensible a las heladas.

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.