



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

STARGLASS (Membrana con alta capacidad de reflectancia.) ficha técnica

STARGLASS (Membrana con alta capacidad de reflectancia)

última revisión 04.01.17

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nome commerciale: STARGLASS

D enominación: (Membrana impermeabilizante líquida elástica con alta capacidad de reflectancia.)

Productor : Cimar Produzione Srl, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

2. CARACTERÍSTICAS Y USOS

Es un agente impermeabilizante líquido en emulsión acuosa con alta elasticidad y secado rápido. Se puede usar para impermeabilizar cualquier tipo de superficie de cemento; en general, membranas bituminosas deterioradas, láminas y yesos.

La alta reflectancia reduce significativamente el calor absorbido por el soporte sobre el que se aplica. El resultado es una disminución significativa de la temperatura en las habitaciones subyacentes, incluso 5/6°C suponen un importante ahorro de energía para el aire acondicionado y una reducción de los niveles de contaminación en las ciudades.

El producto ofrece ventajas sustanciales: alto índice de reflectividad SRI; resistencia a los rayos UV; menos estrés térmico; ciclo de vida del producto más largo; reducción del consumo de energía; efecto autolimpiante gracias a la presencia de agentes repelentes al agua.

3. CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÍQUIDOS

Aspecto: pasta viscosa pigmentada

Peso específico = 1.1 ± 0.01 Kg / dm³

Residuo seco = $72 \pm 2\%$

Viscosidad a 23 ° C * = 0.59 Pa • s

SRI ≥ 105

Contenido de COV según lo exigido por el decreto legislativo de 27/05/2006 n. ° 161: 140 g / l de producto listo para el uso

Contenido de COV en el producto 40 g / l de producto listo para el uso

4. SECANDO O ENDURECIMIENTO 23°C Y 50% de UR

En superficie: 30 '

Al tacto: 2 horas

Tiempo de espera para la segunda mano: 24 horas.

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO

Carga de rotura: 120 ± 1 N / cm²

Alargamiento a la rotura: > 100%

Resistencia a la abrasión: 0,2 gr (pérdida de peso)

6. UTENSILIOS

Rodillo, brocha o pulverizador (airless)

7. SUPORTE PARA APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies. Condiciones de aplicación: es recomendable abstenerse de la aplicación en condiciones climáticas adversas, en los pronósticos de lluvia y temperaturas por debajo de +5 ° C.

SPEEDY facilita el secado.

8. DILUCION

Listo para el uso

9. CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Se estima en ca. 1 Kg / m² por mano.
Se recomiendan dos manos de producto.

10. ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.
El producto es sensible a las heladas

11. COLORES DISPONIBLES

Blanco. A petición y por una cantidad de unos 900 kg, también es posible tener los colores: gris claro, beige y verde claro.



12. ADVERTENCIAS

- Está listo para el uso
- Aplicar a temperaturas entre + 10 ° C y + 35 ° C
- Evite la aplicación directa en superficies húmedas o en presencia de contrapresión de humedad o en soleras aligeradas
- Para aplicaciones en nuevos sustratos cementosos, espere a que se madure completamente
- Prepare, si es necesario, emisores de vapor
- Evite la aplicación de espesores altos en una sola capa
- Las capas de STARGLASS, no completamente secas, se dañan por la acción de: lluvia, rocío y niebla
- En los meses de verano, la aplicación en todas las superficies, y en particular en las superficies metálicas, debe realizarse en horas de la madrugada, excluyendo las horas de la tarde que son demasiado calurosas.
- Antes de aplicar la segunda mano, asegúrese de que la primera esté completamente seca..

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.