



Cimar[®]
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PAVIALL (Revestimiento acrílico en emulsión acuosa para suelos)	ficha técnica
---	---------------

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Paviall (Revestimiento acrílico en emulsión acuosa para suelos)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.
Tel +39 089.302418

CARACTERÍSTICAS Y USOS

PAVIALL es un revestimiento a base de resinas acrílicas de estireno en emulsión acuosa particularmente resistente al desgaste mecánico y a los agentes atmosféricos. Está indicado para el acabado de suelos y, en general, para superficies no sujetas a tráfico peatonal particular.

Para suelos comerciales, incluso de extensiones considerables, fuentes y bañeras, se recomienda aplicar PAVIALL en combinación con POLISUPER, membrana de poliuretano transparente. Las películas POLISUPER en la capa de PAVIALL crean una barrera que es impermeable al agua y altamente transitable.

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies.

CONSUMO

El consumo de PAVIALL depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Sin embargo, el consumo total se estima en alrededor de 500-600 gramos por m² en dos manos de producto.

Para el consumo de POLISUPER, cuando los soportes son altamente transitables, recomendamos la aplicación en dos manos con un consumo de 250 gr / m² por cada mano (consumo total de 500 gr / m²).

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Aspecto: líquido pigmentado viscoso medio

Peso específico = 1,7 ± 0,05 Kg / dm³

Residuo seco = 68 ± 1%

Contenido de COV: 5 g / l de producto listo para el uso

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 15 '

Al tacto: 30 '

ISTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.

Estabilidad en el embalaje original: 12 meses

PAVIALL+POLISUPER: pavimenta también superficies comerciales con alta transitabilidad.

ADVERTENCIAS

Aplicar el producto sobre soportes perfectamente secos. No aplicar en caso de inminente lluvia, rocío y niebla. Aplicar el producto a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Antes de la aplicación, mezcle cuidadosamente el contenido del paquete.
producto PRIMAMANO ECO

COLOR

Blanco, rojo, verde, gris, amarillo y azul.

UTENSILIOS

rodillo y espátula de goma.

Para herramientas de limpieza usadas, recomendamos inmersión en agua, inmediatamente después del uso. Donde el producto se ha endurecido, se recomienda el uso de diluyentes tales como gasóleo o alcohol blanco.

EMBALAJE

Kg seco 20

Inflamable \ Nocivo
no

ecológico

Producto al agua

Listo para el uso

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimarrone Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.