produzione s.r.l.
Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

PRIMER 70 ECO (Primer bituminoso al agua) ficha técnica

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Primamano Eco (Primer bituminoso al agua)
Productor : Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

CARACTERISTICAS Y USOS

Primer 70 Eco es un promotor adhesivo en emulsión acuosa para materiales de impermeabilizacion bituminosos tales como membranas prefabricadas, membranas líquidas bituminosas y betún caliente, con excelente adhesión sobre cualquier tipo de superficie. El producto consiste en betunes emulsificables seleccionados, agua y aditivos que permiten un secado más rápido

SOPORTE Y APLICACIÓN

Limpie y seque las superficies. Antes de aplicar la siguiente mano, verifique que el producto esté seco.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad y la regularidad de la superficie a tratar. Normalmente varía de 150-300 gr / m2 por mano dependiendo de la superficie. Se recomiendan dos manos.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Apariencia: líquido de color marrón medio viscoso

Peso específico = 0.8 ± 0.05 kg / dm3

Residuo seco = 40 ± 1%

Contenido de COV según lo requerido por el decreto legislativo del 27/05/2006 n. ° 161: 30 g / l de producto listo para el uso. Contenido de COV en el producto: 1 g / l de producto listo para el uso.

SECADO O ENDURECIMIENTO A 23 ° C Y 50% HR

En superficie: 45 '
Al tacto: 1 hora y 30 '
Resultado completo: 2 horas y 30 '
Tiempo de recuperacion: 4 horas
El secado es variable de acuerdo a la temperatura externa.

ISTRUCCIONES PARA ELALMACEMIENTO

Temperatura de almacenamiento: 5 ° C a 30 ° C.
Estabilidad en el embalaje original: 12 meses.
El producto es sensible a las heladas

ADVERTENCIAS

Aplicar el producto sobre soportes perfectamente secos. No aplicar en caso de inminente lluvia, rocío y niebla. Aplicar el producto a temperaturas entre + 5 ° C y + 35 ° C. Antes de la aplicación, mezcle cuidadosamente el contenido del paquete.
producto PRIMAMANO ECO

COLOR

negro

UTENSILIOS

rodillo, brocha o pulverizador (airless).

Para herramientas de limpieza usadas, recomendamos inmersión en agua, inmediatamente después del uso. Donde el producto se ha endurecido, se recomienda el uso de diluyentes tales como gasóleo o alcohol blanco.

EMBALAJE
Lt. 18

Inflamable \ Nocivo no

Ecológico

Producto al agua

Listo para el uso

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.