

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com
www.cimarproduzione.com

SPEEDY (Acelerador de secado)

ficha técnica

última revisión 11.04.17

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / EMPRESA

Nombre comercial: Speedy (Acelerador de secado)

Productor: Cimar Produzione Sr.l, Salerno, via Mecio Gracco 8H/8I.

Tel +39 089.302418

CARACTERISTICAS Y USOS

La aplicación de membranas impermeables acuosas, en el período otoño / primavera, con temperaturas inferiores a 5 ° C y con una humedad relativa de hasta el 95% requiere tiempos de secado muy largos. SPEEDY crea una película en la superficie del producto en dos / tres horas desde la aplicación, de modo que la lluvia no produzca el lavado del producto y la aplicación permanezca intacta.

CONSUMO

Utilice solo una botella para cada paquete, tanto para 18 kg de Extralarge como para 20 kg de Freeway, Membrana Gold, Membrane Gold FR, Poligold y Starglass.

Mezcle vigorosamente.

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS

Aparencia: líquido a viscosidad ligera

Peso específico = 1 kg / dm3

Residuo seco = $45 \pm 2\%$

PH = 10

Emplear como un aditivo para: EXTRALARGE (solo con la pegatina "Acepto Speedy").

STARGLASS

FREEWAY

MEMBRANA GOLD FR POLIGOLD

EMBALAJE

Botella de gr. 200

Inflamable \ Nocivo NO

La información contenida en esta declaración es, a nuestro entender, precisa y precisa, pero cualquier recomendación y sugerencia es sin garantía alguna, ya que las condiciones de uso no están bajo nuestro control directo. En caso de duda, siempre es recomendable hacer pruebas preliminares y / o solicitar la asistencia de nuestros técnicos. La empresa Cimar Produzione srl se reserva el derecho de modificar, reemplazar y / o eliminar los artículos, así como a cambiar los datos de los productos que se muestran en esta declaración, sin previo aviso; En este caso, las indicaciones aquí indicadas pueden dejar de ser válidas.