



IMPRIMACIÓN BITUMINOSA

El uso de una imprimación de buena calidad es una garantía de buen anclaje de la impermeabilización. La imprimación favorece la adhesión del producto que se va a aplicar y evita que el polvo del cemento provoque su desprendimiento. Cimar evoluciona hacia productos ecológicos dirigidos al menor impacto ambiental posible: nuestra Imprimación 70 metros ECO satisface estas necesidades.

ADVERTENCIAS GENERALES

- El soporte para la aplicación debe estar siempre seco y limpio
- Estabilidad en los embalajes originales 24 meses
- Temperatura de almacenamiento +5° ÷ +4°C

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Soporte: cualquier tipo de soporte
- Consumo: 150 - 300 gr/m² aplicado en dos capas
- Instrumentos: brocha, rodillo y airless (spray)

Antes de la aplicación, consulte necesariamente las fichas técnicas

CIMAR PRODUZIONE srl

Establecimiento via Mecio Gracco n°8 - 84131 - Salerno (Italy) - teléfono y fax: +39 (0)89 302418
www.cimarproduzione.com · info@cimarproduzione.com

metri

Primer



SU IMPRIMACIÓN POR LA CALIDAD / PRECIO.

- Betún oxidado con mezcla de disolventes seleccionados
- No tiene cloro
- Fácil de usar

70 metri Primer es una imprimación bituminosa, un excelente promotor de adhesión para cualquier aplicación posterior, tanto de productos líquidos como de productos prefabricados (membranas bituminosas en rollos). Compuesto de betún oxidado y disolventes regenerados con alta penetración, libres de clorados. El producto también se puede utilizar como una impermeabilización de superficies de pared, estructuras de madera y metal.

lt. 18 - 10 - 5



ALTA PENETRACIÓN, SECADO RÁPIDO

- Formulado con disolventes puros y betún oxidado seleccionado
- Secado muy rápido
- Alto residuo seco

70 metri Primer Gold es una pintura bituminosa de alto rendimiento, obtenida con disolventes puros de primera elección (no regenerados). Utilizado principalmente para la aplicación de membranas impermeabilizantes bituminosas, tanto líquidas como en rollos, se adhiere rápidamente a cada superficie. También se puede utilizar como una pintura repelente de agua de paredes, madera o metal..

lt. 18

EL ECOLÓGICO SECADO RAPIDO

- Emulsión de betún particularmente estable
- Fluidez y facilidad de instalación
- Alta penetrabilidad del soporte

70 metri Primer Eco es una imprimación ecológica, obtenida en emulsión acuosa, indicada para favorecer la adhesión al soporte de membranas bituminosas tanto líquidas como en rollos. El producto está compuesto de betún emulsionable seleccionado, agua y aditivo que permiten un secado rápido.

lt. 18

