



Cimmar®

IMPERMÉABILISANTS LIQUIDES

**CATALOGUE
SOMMAIRE**
Prix catalogue
Avril 2023

FRANÇAIS

maglika
L'illusion devient réalité
Resin H.T.P.



WORK IN PROGRESS... DEUX GRANDES NOUVELLES ARRIVENT BIENTÔT

MAT300

**IMPERMÉABILISATION LIQUIDE
À SOLVANT**

- ✓ *Produit à base de solvant.*
- ✓ *Idéal pour les supports difficiles.*
- ✓ *Séchage très rapide.*
- ✓ *Éviter de retirer les supports affectés par les infiltrations.*
- ✓ *Solidité et flexibilité.*

POLYMER ULTRA

- ✓ *À base de silanes durcissant à l'humidité.*
- ✓ *Respirant.*
- ✓ *Il fonctionne en poussée et en contre-poussée.*
- ✓ *Séchage très rapide.*
- ✓ *Il a 100% de résidus secs.*



NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L'AVENIR

Fondée en 1992, après plus de vingt ans d'intenses recherches sur les imperméabilisants liquides : bitumineux, acryliques et cimentaires, Cimar a complété sa gamme de produits avec la ligne polyuréthane. En plus de la production de produits d'étanchéité liquides, Cimar propose à ses clients une large gamme de produits de protection et d'apprêts qui garantissent l'efficacité maximale de tout système d'étanchéité, sur tout type de support.

Cimar, avec un regard sur le passé et un regard sur l'avenir, offre au client:

- **Stabilité de la production, éprouvée dans le temps.**
- **L'innovation constante, qui permet d'aborder et de résoudre les problèmes délicats liés à la protection de l'eau.**

Cimar pour l'environnement

90% des produits Cimar sont obtenus en émulsion aqueuse et n'ont aucun impact sur l'environnement. Par rapport aux produits traditionnels à base de solvants, les produits à base d'eau présentent des avantages significatifs, tant du point de vue écologique que du point de vue du transport et du stockage.



The Cimar logo is written in a black, cursive script. It features a red dot above the 'i' and a registered trademark symbol (®) at the end of the word. The logo is reflected below it.

EXTRALARGE®

L'imperméabilisant bitumineux



Avec UNIPOL-SAI sur 400 m²



L'ALTERNATIVE AUX MEMBRANE EN ROULEAUX

Membrane d'étanchéité liquide bitumineuse. Il offre des avantages considérables : il ne nécessite pas de flammes ouvertes pour l'application, c'est un système monolithique, il garantit une plus grande élasticité et résistance, il élimine les coûts d'enlèvement et d'élimination des anciennes membranes en rétablissant leur imperméabilité. La responsabilité civile liée aux défauts du produit peut être garantie pendant 10 ans avec la police Unipol-Sai, sur demande de l'applicateur, pour les applications supérieures à 400 m².

Primer: apprêt bitumineux à base d'eau ou de solvant.

Supports
tout type

Consommation
2 - 2,3 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, spatule, rouleau et airless

Dilution
avec de l'eau: maximum 5%.

Disponible également en cartouche.

Couleur
noir

new formula
XXL
double élasticité



dilution 5%

DÉFEND ÉGALEMENT VOS FONDATIONS


La membrane d'étanchéité liquide bitumineuse à base d'eau Extralarge Peut être enrichi de granulés de caoutchouc spéciaux (version Strong) qui rendent le produit plus apte aux contraintes, à la perforation, à la coupe et à la compression, par rapport à sa version standard. Il est également possible de demander Extralarge dans la version anti-root, particulièrement adaptée à la protection des fondations, des murs contre le sol, des jardins et des bacs à fleurs.

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉS

Grâce à la synergie entre Extralarge et les autres produits de la gamme Cimar, il est possible de créer des systèmes d'étanchéité réfléchissants, praticables et sous le plancher.

Norme d'application:

- 1... Primer 70 Metri
- 2... Extralarge (utilisé comme adhésif pour tissus)
- 3... Potenzio (notre tissu de renforcement)
- 4... Extralarge (première couche)
- 5... Extralarge (deuxième couche)
- 6... Revêtement de protection Cimar



Liste des prix

18 Kg.....€ 6,58/Kg 10 Kg.....€ 7,80/Kg 5 Kg.....€ 8,50/Kg
1,5 Kg.....€ 15,90/Pcs Cartouche.....€ 10,00/Pcs
Version anti-racine + € 0,30/Kg net de remise

Exposant 01/2020



36 Idrogenius
40 Extralarge 1,5 Kg

Exposant 02/2020



48 Cartouche, 24 Idrogenius
40 Extralarge 1,5 Kg

É
T
A
N
C
H
É
I
T
É
B
I
T
U
M
I
N
E
U
X

EXTRALARGE®

alluminato



BITUMINEUX COLORÉ

Membrane d'étanchéité bitumineuse liquide à deux composants, enrichie de pigments d'aluminium qui, en se mélangeant au bitume, créent un produit coloré aux propriétés réfléchissantes. Il remplace la deuxième couche d'Extralarge et la couche suivante de revêtement de protection, ce qui réduit les coûts d'application et d'entretien. Avec notre Extralarge, il forme un système d'étanchéité intégré.

Supports
Extralarge uniquement

Consommation
1 Kg/m²

Outils
pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix
Kit 13,5 Kg.....€ 132,50/Pcs



dilution max 5%

BLACK Cimar KOTE

PÂTE BITUMINEUSE IMPERMÉABILISATION



AUSSI DISPONIBLE EN VERSION **ANTIRACINE ET FR**

LE BITUMINEUX UNIVERSEL

Moins souple que l'Extralarge, mais beaucoup plus économique, il conserve les mêmes qualités d'étanchéité pour tous les supports. Son pouvoir adhésif élevé le rend particulièrement adapté au collage des panneaux isolants.

Primer: apprêt bitumineux, à base d'eau ou de solvant.

Egalement disponible en **ANTI-RACINE** version anti-racine + € 0,30/Kg net de remises

Disponible également en **FR renforcée par des fibres** version FR + € 0,20/Kg net de remise

Supports
tout type

Consommation
2 - 2,3 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix

18 Kg.....	€ 4,14/Kg	10 Kg.....	€ 4,98/Kg
5 Kg.....	€ 5,90/Kg	1,5 Kg.....	€ 11,50/Pcs



Couleur
noir



dilution max 5%

Asfalto a freddo

PÂTE BITUMINEUSE MULTI-USAGES



PÂTE BITUMINEUSE MULTI-USAGES

Se prête à une multitude d'utilisations. La pâte bitumineuse à froid est couramment utilisée pour réparer les membranes bitumineuses présentant des microfissures. Il peut également être utilisé comme imperméabilisation des murs, des toits, des cuves et des réservoirs (non destinés à contenir de l'eau potable), comme pare-vapeur dans l'isolation thermique ; convient pour la peinture anti-humidité des murs extérieurs.

Primer: apprêt bitumineux à base d'eau ou de solvant.

Supports
tout type

Consommation
0,5 - 1 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix

18 Kg.....	€ 2,15/Kg	10 Kg.....	€ 2,64/Kg
5 Kg.....	€ 3,00/Kg	1,2 Kg.....	€ 7,30/Pcs

Couleur
noir



prêt à l'emploi

É
T
A
N
C
H
É
I
T
É
B
I
T
U
M
I
N
E
U
X

CE Membrana

EN 1504-2



IMPERMÉABILISATION ET COLORATION

Membrane d'étanchéité liquide élastique, colorée, à base de résine. Il s'agit d'un produit à base d'eau, à séchage rapide, utilisé pour divers supports tels que: tôle, plâtre, murs contre le sol et supports en ciment. Il peut être utilisé pour réparer et revitaliser les anciennes membranes bitumineuses.

Primer: Primer C ou Membrana dilué à 20-25% avec de l'eau.

Disponible également en **FR renforcée par des fibres** version FR + € 0,20/Kg net de remise

Supports
tout type

Consommation
2 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix
20 Kg.....€ 4,64/Kg - Vert € 5,50/Kg
10 Kg.....€ 5,50/Kg - Vert € 6,49/Kg
5 Kg.....€ 6,30/Kg - Vert € 7,44/Kg
1,5 Kg.....€ 12,00/Pz - Vert € 14,16/Pz

Couleurs
noir, vert, gris, rouge, blanc



prêt à l'emploi

É
T
A
N
C
H
É
I
T
É
A
C
R
Y
L
I
Q
U
E

CE Membrana GOLD

EN 1504-2



GARANTIE L'ÉTANCHÉITÉ DANS LE TEMPS

Membrane d'étanchéité liquide, enrichie de résines et d'additifs qui la rendent imperméable et durable. Il est utilisé pour l'imperméabilisation: terrasses, viaducs, feuilles, enduits et pour restaurer l'imperméabilité des membranes usées. Il résiste à la stagnation de l'eau et aux rayons ultraviolets. Il ne craint pas les basses températures et garantit flexibilité et durabilité jusqu'à -20 °C. Il est certifié pour l'encapsulation de l'amiante (rapport n° 127344 Istituto Giordano).

Primer: Primer C ou Membrana Gold dilué à 30-35% avec de l'eau.

Supports
tout type

Consommation
2 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix
20 Kg.....€ 6,48/Kg - Blanc € 6,97/Kg - Vert € 7,46/Kg
10 Kg.....€ 7,78/Kg - Blanc € 8,37/Kg - Vert € 8,95/Kg
5 Kg.....€ 9,00/Kg - Blanc € 9,68/Kg - Vert € 10,35/Kg
1,5 Kg.....€ 15,40/Pz - Blanc € 16,56/Kg - Vert € 17,71/Kg



Couleurs
vert, gris, rouge, blanc, jaune, bleu clair



prêt à l'emploi

CE Membrana GOLD FR

EN 1504-2
EN 14891



EFFICACES A LA VUE ET AU SOUS-SOL

Membrane d'étanchéité colorée, renforcée par des fibres spéciales de polypropylène. Il garantit la résistance aux contraintes et la praticabilité du revêtement. Il permet de paver sans l'application de la toile. Résistant à la stagnation de l'eau. Ne craint pas les basses températures. La responsabilité civile peut être garantie pendant 10 ans avec la police Unipol-Sai, sur demande, pour tous les travaux dépassant 400 m². Pour le collage du revêtement de sol sur Membrana Gold FR, Cimarr recommande sa colle spécifique Super K.

Primer: Primer C ou Membrana Gold dilué à 30-35%

Supports
tout type

Consommation
2 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, spatule, raclette en caoutchouc

Liste des prix
20 Kg.....€ 7,00/Kg - Blanc € 8,05/Kg - Vert € 8,05/Kg
10 Kg.....€ 8,16/Kg - Blanc € 8,78/Kg - Vert € 9,39/Kg
5 Kg.....€ 9,15/Kg - Blanc € 9,84/Kg - Vert € 10,53/Kg
1,5 Kg.....€ 15,40/Pz - Blanc € 16,56/Kg - Vert € 17,71/Kg



Couleurs
vert, gris, rouge, blanc, jaune, bleu clair




prêt à l'emploi

magika



Avec UNIPOL-SAI
sur 400 m²



RÉSISTANCE ET FLEXIBILITÉ MAXIMALES

Magika est un produit innovant qui permet de réaliser des imperméabilisations à haute résistance mécanique. Il peut être appliqué même dans des conditions météorologiques défavorables grâce à son processus de séchage extrêmement rapide. Il résiste également aux très basses températures, jusqu'à -40 °C. Résistant à la stagnation de l'eau. Primer : sur le béton, le bois, le métal, le PVC, l'ardoise et le carrelage, appliquer une première couche de 2-300 g/m² diluée avec le solvant spécifique KSOL.

Solvant KSOL 4 Kg.....€ 5,88/Kg

KSOL 800 gr.....€ 8,50/Pcs

Supports

de toute nature, pouvant servir de protection contre la dégradation du béton armé

Consommation

2,5 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix

18 Kg.....€ 9,10/Kg - Blanc € 13,00/Kg - Aluminium € 10,30/Kg

4 Kg.....€ 12,00/Kg - Blanc € 17,60/Kg - Aluminium € 13,60/Kg

Couleur
blanc, gris,
rouge, aluminium



prêt à l'emploi

Starglass

membrane d'étanchéité réfléchissante



IMPÉNÉTRABLE À L'EAU, SOLEIL RÉFLÉCHISSANT

Produit d'étanchéité acrylique liquide à haut indice de réflectance à la lumière solaire (supérieur à 105 SRI). L'indice de réflectance élevé contribue à la réduction de la chaleur absorbée par le substrat et atténue la température à l'intérieur des bâtiments, l'abaissant en moyenne de 5 à 6°C, favorisant ainsi des économies d'énergie considérables. STARGLASS est autonettoyant.

Primer: Primer C ou Starglass dilué à 20-25% avec de l'eau

formulé avec: **3M**™ Glass Bubbles

Supports

tout type

Consommation

2 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix

20 Kg.....€ 7,00/Kg

10 Kg.....€ 8,10/Kg

5 Kg.....€ 9,80/Kg



Couleur
blanc



prêt à l'emploi

Resin FIBRA



Avec UNIPOL-SAI
sur 400 m²



L'IMPERMÉABILISATION ACRYLIQUE PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Imperméabilisation acrylique à base d'eau, élastique et résistante aux contraintes. En combinaison avec notre Primer Fibra et Potenzio Fibra, c'est le système idéal pour l'imperméabilisation de supports difficiles et irréguliers : sols irréguliers, inégaux et bosselés. Notre système d'étanchéité Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra est facile à appliquer et simple à entretenir.

Primer: Primer Fibra.

Supports

tout type

Consommation

1,4 Kg/m² dans deux ou plusieurs applications

Outils

pinceau, spatule, rouleau et airless

Liste des prix

20 Kg.....€ 6,10/Kg

5 Kg.....€ 7,40/Kg



Couleur
gris clair
(autres couleurs disponibles sur demande)



prêt à l'emploi

É T A N C H É I T É A C R Y L I Q U E

POLI GOLD



Avec UNIPOL-SAI sur 400 m²



L'IMPERMÉABILISATION QUI RESPIRE

LE FUTUR EST DÉJÀ LÀ !

Membrane d'étanchéité en polyuréthane, élastique et colorée. Notre Poligold est un produit respirant et piétonnier, offrant une meilleure résistance aux intempéries et au cycle chaud/froid. Il conserve ses propriétés de +80°C à -10°C. Résistant à la stagnation de l'eau. Garantit une durabilité minimale de 7 ans, avec une couche supplémentaire de produit garantie 5 ans supplémentaires. Sur des supports tels que le bois et le ciment, il garantit une transpiration naturelle.

Primer: Poligold dilué à 30-35% avec de l'eau.

Supports

membranes bitumineuses, ciment, carrelage, bois

Consommation

1,6 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, spatula, rouleau et airless

Liste des prix

20 Kg.....€ 9,16/Kg **5 Kg**.....€ 11,16/Kg
autres couleurs disponibles sur demande

Couleurs
blanc, rouge, gris
autres couleurs sur demande



prêt à utiliser

POLI SUPER



Avec UNIPOL-SAI sur 400 m²



LE TRANSPARENT QUI ARRÊTE L'EAU

Produit transparent en polyuréthane monocomposant. Polisper crée un film sur le sol créant une barrière brillante, imperméable et praticable. Facile à nettoyer et à laver. Résistant aux alcalis et aux produits chimiques. POLIPRIMER, promoteur d'adhérence polyuréthane spécifique pour notre POLISUPER; consommation 100-200 gr/m². Seulement dans le cas de surfaces poreuses, comme le ciment, il n'est pas recommandé de les utiliser ; dans ce cas, il est conseillé de diluer les deux premières couches de Polisper à 40% et 20% respectivement avec POLISOLV.

Supports

céramique, ciment, carrelage

Consommation

500 gr/m² en deux couches

POLISUPER

20 Kg.....€ 50,00/Kg

POLIPRIMER

4 Lt.....€ 39,06/Lt

POLISOLV

5 Lt.....€ 12,93/Lt

Outils

pinceau, rouleau

Couleur
pelliculaire transparent



prêt à utiliser

POLI GHOST

PÉNÈTRE ET PROTÈGE LE PLANCHER

PROTECTION INVISIBLE

Membrane transparente en silicone liquide. C'est une solution concentrée de résines silicones utilisées pour imperméabiliser les surfaces horizontales avec macroporosité et fissures, éliminer les infiltrations d'eau sans avoir recours à des retouches radicales des sols, balcons, terrasses et surfaces de passage. Le produit pénètre le mortier dans les joints et entre les carreaux, agissant directement sur le support du support, le protégeant ainsi des infiltrations futures.

Supports

céramique, carrelage

Consommation

150 - 300 gr/m²

Outils

pinceau, rouleau

Liste des prix

5 Kg.....€ 95,00/Kg

Couleur
transparent non pelliculaire



prêt à utiliser

ÉTANCHEURS SPÉCIAUX



Avec UNIPOL-SAI sur 400 m²



DISPONIBLE EN VERSION NO LIMITS



FLEXIBLE ET IMPERMÉABLE

Mortier imperméable à l'eau monocomposant facile à préparer : il suffit de le mélanger avec de l'eau. Il est idéal, avant l'application du revêtement, pour les terrasses, les piscines, les balcons; pour la protection des structures en béton. Pour les surfaces déformables ou soumises à des mouvements structuraux, après la première couche du produit, un treillis de verre ou de fibres synthétiques de 4x4 mm doit être inséré.

Supports

ciment, béton, maçonnerie

Consommation

3 Kg/m² en deux couches

Outils

spatula, raclette à roues

Liste des prix

15 Kg.....€ 4,10/Kg

Additif No Limits - 8 Kg.....€ 12,96/Kg

Couleur

Gris



Mélanger 16-20% avec de l'eau

LE COMPOSANT UNIQUE QUI PEUT SE TRANSFORMER EN BI-COMPOSANT



No Limits est l'additif avec lequel Bigum peut être transformé en un bi-composant hautement élastique avec encore plus de qualité :

- Augmentation significative de l'élasticité même à basse température
- Indifférence au gel
- Marchabilité
- Résistance aux rayons UV
- Une plus grande résistance aux contraintes structurelles, même si d'une entité considérable



L'HYDROFUGE

Additive utilisée pour l'imperméabilisation et la flexibilisation des mortiers et bétons cimentaires. Le support sera ainsi protégé contre l'attaque de l'eau agressive et polluante, ainsi que du fer d'armature. Mélangé avec des enduits et des mortiers, il améliore la respirabilité et bloque la migration de l'efflorescence en l'éliminant de la surface. Idrostop ne modifie pas les temps de prise et de séchage des mortiers.

Additif pour

mortiers de ciment et béton

Posologie

1 - 3% par rapport au poids du ciment

Liste des prix

18 Lt.....€ 8,00/Lt 5 Lt.....€ 9,00/Lt

Couleur

blanc



prêt à utiliser

Whiteglass



PROTÈGE EN DISSIPANT LA CHALEUR

Whiteglass est une peinture acrylique blanche avec un indice de réflectance élevé des rayons du soleil, particulièrement résistante aux agents atmosphériques. Ses caractéristiques d'isolation thermique prolongent la durée de vie et l'efficacité des systèmes d'étanchéité. L'application de Whiteglass permet de réduire la température interne du compartiment de 5/6°C, ce qui garantit des économies d'énergie considérables.

Primer: Primer C ou Whiteglass dilué à 20-25% avec de l'eau

formulé avec: **3M** Glass Bubbles

Supports

membranes bitumineuses, béton

Consommation

500 gr/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, rouleau et airless

Liste des prix

20 Kg.....€ 6,80/Kg

WHITESOL (à base de solvant) 20 Kg.....€ 9,96/Kg
peinture blanche super réfléchissante

Couleur
Blanc



prêt à utiliser

covergold

PENETROPITTURA AL QUARZO



TRANSFORME LA PLUIE EN ARC-EN-CIEL

Peinture de protection acrylique colorée, à haut pouvoir couvrant, grâce à sa teneur en résine et pigments. Utilisé pour protéger les membranes bitumineuses imperméabilisantes des rayons ultraviolets, il prolonge leur durée de vie et les protège de l'usure. Le produit est également utilisé avec de bons résultats sur le béton.

Apprêt: Primer C ou Covergold dilué à 20-25% avec de l'eau

Liste des prix

Blanc 20 Kg.....€ 6,80/Kg

Gris 20 Kg.....€ 6,20/Kg

Supports

bituminous membranes, concrete

Consommation

500 gr/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, rouleau et airless

Rouge 20 Kg.....€ 5,40/Kg

Vert, jaune, blue 20 Kg.....€ 7,80/Kg



prêt à utiliser

Gammacolor



COMBINE PRIX ET QUALITÉ

Peinture de protection à base de résines styrene-acryliques en émulsion aqueuse utilisée pour protéger les membranes d'étanchéité bitumineuses, aussi bien préfabriquées que liquides, des rayons ultraviolets. Il est également utilisé avec de bons résultats sur le béton. Le produit offre une bonne couverture du substrat et une bonne durabilité à un prix avantageux.

Primer: Primer C ou Gammacolor dilué à 20-25% avec de l'eau

Supports

membranes bitumineuses, béton

Consommation

500 gr/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, rouleau et airless

Liste des prix

20 Kg.....€ 3,30/Kg

Vert 20 Kg.....€ 4,00/Kg

Couleurs
vert, gris, rouge, blanc



prêt à utiliser



BRILLE ET DURE DANS LE TEMPS

Brillo est une peinture aluminium à séchage rapide, à base de solvant et à haut pouvoir réfléchissant. Sa haute performance est due au pourcentage élevé de pâte d'aluminium utilisée, à sa haute qualité et à l'utilisation de solvants purs. Il protège les membranes bitumineuses préfabriquées et non préfabriquées contre l'action détériorante des rayons ultraviolets et autres agents atmosphériques, prolongeant ainsi leur durée de vie et leurs performances. Il est également valable comme protection pour les réservoirs et les conduites externes.

Supports
membranes bitumineuses

Consommation
300 - 400 gr/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, rouleau, airless

Liste des prix
Grand.....€ 147,96/Pcs Petit.....€ 51,10/Pcs



Couleur
aluminium



prêt à utiliser

Silvertop

ALUMINIUM DE PROTECTION

Produit de protection à base de résine synthétique, de couleur aluminium, à base de solvant, avec de bonnes propriétés réfléchissantes. Sa fonction principale est de protéger les membranes d'étanchéité bitumineuses contre l'action dégradante des agents atmosphériques, en particulier les rayons ultraviolets, et d'assurer une longue durée de vie à l'étanchéité.

Supports
membranes bitumineuses

Consommation
300 - 400 gr/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, rouleau, airless

Liste des prix
Grand.....€ 97,92/Pcs Petit.....€ 37,20/Pcs



Couleur
aluminium



prêt à utiliser



LA BRILLANTE CAMPAGNE ÉCOLOGIQUE

Alluminio eco est une peinture protectrice écologique à base d'aluminium, produite en émulsion aqueuse, avec d'excellentes propriétés de couverture et de réflexion. Résistant aux agents atmosphériques et aux rayons ultraviolets, il protège et prolonge la durée de vie des membranes bitumineuses d'étanchéité.

Primer: Primer C ou Gammacolor dilué à 20-25% avec de l'eau

Version **COPPER** couleur cuivre, également écologique et réfléchissante; ne nécessite pas d'apprêt

Supports
membranes bitumineuses

Consommation
300 - 400 gr/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, rouleau, airless

ALLUMINIO ECO
Grand.....€ 135,00/Pcs Moyen.....€ 86,40/Pcs

COPPER (couleur cuivre alternative)
18 Lt.....€ 13,64/Lt 10 Lt.....€ 15,50/Lt



Couleurs
aluminium
(Copper alternatif de couleur cuivre)



prêt à utiliser



BIEN COMMENCÉ EST À MOITIÉ FAIT!

Primer 70 metri est un apprêt bitumineux, excellent promoteur d'adhésion pour toute application ultérieure de produits tant liquides que préfabriqués: membranes bitumineuses en rouleaux. Il est composé de bitume oxydé et de solvants régénérés à haute pénétration, exempts de composés chlorés. Le produit peut également être utilisé comme produit d'étanchéité pour les surfaces murales, les structures en bois et en métal.

Supports
tout type

Consommation
150 - 300 gr/m² appliqué en deux couches,

Outils
pinceau, rouleau et airless

Liste des prix
Grand.....€ 42,00/Pcs **Moyen**.....€ 30,00/Pcs
Petit.....€ 21,10/Pcs

Couleur
noir



prêt à utiliser



HAUTE PÉNÉTRATION, SÉCHAGE RAPIDE

Primer 70 metri Gold est une peinture bitumineuse de haute performance, obtenue avec des solvants purs de premier choix (non régénérés) et des bitumes oxydés sélectionnés. Utilisé principalement pour l'application de membranes d'étanchéité bitumineuses, tant liquides qu'en rouleaux, il adhère rapidement à toute surface. Il peut également être utilisé comme peinture hydrofuge pour la maçonnerie, le bois ou les surfaces métalliques.

Supports
tout type

Consommation
150 - 300 gr/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, rouleau et airless

Liste des prix
70 metri Gold.....€ 72,00/Pcs

Couleur
noir



prêt à utiliser



L'APPRÊT ÉCOLOGIQUE À SÉCHAGE RAPIDE

Primer 70 metri Eco est un apprêt bitumineux écologique, obtenu en émulsion aqueuse, indiqué pour favoriser l'adhésion des membranes bitumineuses, aussi bien liquides qu'en rouleaux, au support. Le produit est composé de bitume émulsifiable sélectionné, d'eau et d'additifs qui lui permettent de sécher rapidement.

Supports
tout type

Consommation
150 - 300 gr/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, rouleau et airless

Liste des prix
70 metri Eco.....€ 43,92/Pcs

Couleur
noir



prêt à utiliser



Primer



L'ALTERNATIVE AUX PRIMAIRES BITUMINEUX

Primer C est un adhésif acrylique, à base de résines, obtenu en émulsion aqueuse, idéal pour le collage de panneaux isolants en polystyrène et polystyrène sur plaques de plâtre. Très utile pour empêcher le détachement, ou pour procéder à l'ancrage, des paillettes d'ardoise des gaines préfabriquées. Il peut aussi être utilisé comme apprêt sur les surfaces de ciment avant d'y appliquer des produits de ciment (murs en béton coulé et préfabriqués), ou avant d'appliquer des finis à base de gypse.

Idéal pour toutes les membranes acryliques Cimar.

Supports
tout type

Consommation
300 gr/m² appliqué en deux couches

Outils
pinceau, rouleau, airless

Liste des prix
18 Lt.....€ 6,91/Lt 5 Lt.....€ 8,20/Lt

Couleur
transparent



prêt à utiliser

Primer FIBRA



L'ENNEMI DES SUPPORTS DIFFICILES

L'application combinée de Primer Fibra et de notre Potenzio Fibra, grammes 300/m², donne une base d'ancrage solide pour les applications suivantes.

Primer Fibra + Potenzio Fibra + ResinFibra constituent notre système d'imperméabilisation, idéal aussi bien pour les supports difficiles que pour les imperméabilisations normales ; consultez les systèmes d'imperméabilisation sur notre site.

Supports
tout type

Consommation
300 - 400 gr/m²

Outils
pinceau, rouleau, airless

Liste des prix
18 Lt.....€ 6,30/Lt

Couleur
vert clair



prêt à utiliser

la quinta Stagione

Apprêt anti-humidité



L'APPRÊT POUR SUPPORTS HUMIDES

Quinta Stagione permet l'application des gaines liquides Cimar sur des supports légèrement humides, en évitant la formation de bulles. Il s'agit donc d'un liant alternatif à l'apprêt, où il est nécessaire d'assurer une barrière à l'humidité du support.

Une fois le produit complètement sec, l'imperméabilisation liquide Cimar peut être appliquée.

Appliquer sur des supports propres et légèrement humides.

Supports
tout type, légèrement humide

Consommation
200 - 250 gr/m²

Outils
pinceau, rouleau, airless

Liste des prix
18 Lt.....€ 10,50/Lt

Couleur
transparent



prêt à utiliser

ULTRAGrip®

Adhésif Universel

à base de résines élastiques en émulsion aqueuse



FACILITE L'APPLICATION

Ultragrip est utilisé pour des applications extérieures et intérieures sur des surfaces en bois, des panneaux isolants, des peintures murales, des briques, des céramiques, des briques, du béton, du métal, des surfaces en gypse et en ciment cellulaire, pour favoriser l'adhérence des enduits, des produits de nivellement. Attendez environ 6/8 heures avant d'appliquer la deuxième couche; le temps de séchage, avant de poursuivre les travaux, est de 18/24 heures. Ne pas appliquer d'emplâtres d'une épaisseur supérieure à 2 cm.

Supports
tout genre

Consommation

200 - 300 gr/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, rouleau

Liste des prix

20 Kg.....€ 5,56/Kg

10 Kg.....€ 6,40/Kg

5 Kg.....€ 7,00/Kg

Couleur
rose



prêt à utiliser

FINGrip®

Couche d'accrochage isolante pour murs

à base de résines synthétiques en émulsion



CONSOLIDE AVANT DE TERMINER

Agent de fixation et de consolidation pour surfaces murales externes et internes à base de copolymères acryliques en émulsion aqueuse. Convient pour une utilisation sur mortier de ciment, chaux, mortier bâtard ou enduit équivalent, plâtre de gypse pour l'intérieur, anciennes peintures ou revêtements.

Supports

mortier, chaux, plâtre, gypse.

Consommation

100 ml/m²

Outils

pinceau, rouleau et airless

Liste des prix

5 Lt.....€ 6,10/Lt

2 Lt.....€ 7,46/Lt

Couleur
transparent



prêt à utiliser



APPRÊT ET PEINTURE HYDROFUGE

Ghost est un promoteur d'adhérence pour les substrats métalliques et un excellent hydrofuge pour les substrats poreux. Il contribue à la consolidation du support en favorisant l'application de peintures ou de revêtements muraux à base d'eau et en améliorant leur performance dans le temps. Il est utilisé comme apprêt pour notre MEMBRANA GOLD pour le protocole d'encapsulation de l'amianté

Supports
tout genre

Consommation

150 - 300 gr/m² appliqué en deux couches

Outils

pinceau, rouleau et airless

Liste des prix

18 Lt.....€ 7,90/Lt

5 Lt.....€ 10,00/Lt

Couleur
transparent



prêt à utiliser

F
I
X
A
T
I
F
S
E
T
A
P
P
R
Ê
T

Forcément

AGENT DE DÉMOULAGE POUR LES COFFRAGES EN BOIS

Forcément est un agent de décoffrage hautement concentré et émulsifiable pour les coffrages en bois. Le produit est utilisé comme agent de décoffrage pour tous les types de coffrages, tant horizontaux que verticaux, lisses ou rugueux. Diluer avec de l'eau dans un rapport de 1:10 à 1:20.

Supports
Bois

Consommation
1 Lt/30-50 m² de coffrage

Outils
pinceau ou airless

Liste des prix
25 Lt.....€ 5,70/Lt 10 Lt.....€ 6,45/Lt

Couleur
jaune paille



Diluer avec de l'eau

Ferrostac

AGENT DÉSARMANT POUR COFFRAGES MÉTALLIQUES

Huile de décoffrage très concentrée, utilisée pour détacher les coffrages métalliques du béton ou des produits cimentaires en général : elle permet de détacher rapidement les coffrages du mélange cimentaire durci. L'utilisation de Ferrostac évite de devoir nettoyer les coffrages, ce qui garantit une durée de vie plus longue.

Supports
Métal

Consommation
10 - 15 gr/m²

Outils
pinceau ou airless

Liste des prix
25 Lt.....€ 8,44/Lt

Couleur
jaune paille



prêt à utiliser

Bellostac

AGENT DE DÉCOFFRAGE EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Bellostac est un agent désarmant gélatineux utilisé comme agent de démolage ou de décoffrage dans le polystyrène expansé.

Supports
polystyrene

Consommation
160 - 170 gr/m²

Outils
pinceau

Liste des prix
5 Lt.....€ 7,78/Lt

Couleur
jaune paille



prêt à utiliser

Freeway®

MEMBRANE PRATICABLE



DONNE VIE AU REVÊTEMENT IMPERMÉABLE

Membrane d'étanchéité élastique et résistante à base acrylique en émulsion aqueuse. FREEWAY, praticable et antidérapant, est le produit idéal pour recouvrir les terrasses, les toits, les auvents et les revêtements en général. Il donnera vie au support sur lequel il est appliqué, le rendant apte à la marche; il peut être utilisé comme base pour des tables, des chaises, des balançoires, des plantes, etc.

Primer: Primer C.

Substrats continus

membranes bitumineuses, ciment, tuiles, bois

Consommation

3 Kg/m² appliqué en deux couches

Outils

spatule- raclette en caoutchouc

Liste de prix

20 Kg.....€ 6,50/Kg

Vert 20 Kg.....€ 7,00/Kg

Couleurs
vert, rouge, gris,
jaune, bleu clair



prêt à utiliser



LE REVÊTEMENT POUR VOTRE SPORT

Sport&Color est un revêtement épais à base de résines acryliques de styrène en émulsion aqueuse, particulièrement résistant à l'usure mécanique et aux intempéries. Utilisé pour la finition des courts de tennis, des terrains de basket-ball et des terrains de football à cinq, sur les conglomerats bitumineux et de ciment. Il est antidérapant même dans des conditions humides. **Road&Color:** version spécifique pour la création de pistes cyclables.

Apprêt: Primer C ou Sport&Color dilué à 20-25% avec de l'eau.

Supports

conglomerats bitumineux et cimentaires

Consommation

3 Kg/m² en deux couches

Outils

spatule et raclette caoutchoutée

Liste des prix

Rouge, Vert, Gris 25 Kg.....€ 5,49/Kg

Autres Couleurs 25 Kg.....€ 6,60/Kg

Couleurs
rouge, vert
(autres couleurs sur demande)



prêt à utiliser



PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE POUR ÎLOTS DE CIRCULATION

Traffic est la solution idéale pour tout type de signalisation horizontale. Composée de microsphères de verre, la peinture possède d'excellentes propriétés de réfraction. Produit destiné aux applicateurs professionnels.

Supports

tout type de soutien

Consommation

1 m²/Kg

Outils

machine à marquer les lignes

Liste des prix

Blanc 30 Kg.....€ 6,60/Kg

Blanc 8 Kg.....€ 8,00/Kg

pour les couleurs sur demande les prix sont à convenir

Couleurs
blanc
(autres couleurs sur demande)



diluer max. 5% avec de la nitro

SUPERK

ADHÉSIF POUR REVÊTEMENT DE SOL

SUPER K est un adhésif spécial à base de liants mixtes (ciment et résines) classé C2 TE S1 MAXI conçu et fabriqué pour la pose de carreaux sur la membrane liquide renforcée de fibres, nom commercial MEMBRANA GOLD FR, et sur la membrane cimentaire BIGUM, produite par CIMAR.

Super K garantit les mêmes performances sur tout autre support, y compris les sols radiants et les panneaux isolants..

Substrats

membranes d'étanchéité et membranes cimentaires, planchers radiants et panneaux isolants

Consommation

5 Kg/m²

Outils

spatule dentée

Liste des prix

25 Kg.....€ 30,00/Pcs

Couleur
gris



mélanger avec de l'eau



ADHÉSIF BITUMINEUX À BASE DE SOLVANT

Excellent pour l'application à froid de membranes bitumineuses en rouleaux. Le système d'application à froid élimine les inconvénients de l'utilisation des flammes nues et permet également d'effectuer des réparations spécifiques. Il réduit les effets négatifs des fissures dans le support en créant une couche intermédiaire imperméable entre le support et la membrane d'étanchéité, facilitant ainsi l'identification des fuites d'eau éventuelles. L'utilisation réduit la tension générée par les changements soudains de température sur les surfaces et la formation de plis.

Supports

béton, membrane bitumineuse, bois, polyuréthane expansé, laine de roche, perlite expansé

Consommation

1- 1,2 Kg/m²

Outils

spatule dentée ou lame de docteur à long manche

Liste des prix

18 Kg.....€ 4,60/Kg

Couleur
noir



prêt à utiliser

IDROGENIUS

SAUVEGARDEZ VOTRE SOL, NE L'ENLEVEZ PAS

Il agit en pénétrant dans la porosité du support par la formation d'une membrane microporeuse hydrofuge, invisible et perméable à la vapeur. Cette barrière, scellant les macropores, détermine l'imperméabilité du support à l'eau de pluie ; puisqu'elle ne bloque pas les micropores, elle permet le passage de la vapeur.

Spécifique pour la céramique, le grès, la pierre, clinker, la terre cuite, le béton forgé, le béton armé et les planchers de bois, il pénètre le substrat en créant une barrière respirante et imperméable dans son support.

Supports

sols céramiques, grès, pierre, clinker, terre cuite, béton forgé, béton armé et bois

Consommation

valeurs sur différentes surfaces pour 1 Lt de produit
surfaces très poreuses env. 10 m² (béton, etc.)
surfaces poreuses moyennes env.. 15 m² (carreaux, grès, etc.)
surfaces légèrement poreuses env. 25 m² (grès cérame, etc)

Outils

pinceau, rouleau ou airless

Liste des prix

1 Lt.....€ 47,00/Pcs

Couleur
transparent



prêt à utiliser

Potenzio

Il s'agit d'un tissu 100% en fibres spéciales de polyester :

- hypoallergénique
- immuable
- imperméable
- excellente adaptabilité à toutes les surfaces.

POTENZIO est en mesure de fournir une aide valable comme renfort pour l'imperméabilisation liquide.

Grâce à sa flexibilité, il assure une excellente adaptation aux surfaces à traiter, tandis que pour son extrême perméabilité, il forme un seul corps avec le liquide imperméable. C'est un tissu de renfort universel pour les gaines liquides produites par Cimar Produzione srl.

Il peut être appliqué à la fois comme renfort de nos membranes liquides et comme protection et support poreux pour faciliter l'adhésion de l'adhésif du nouveau revêtement de sol sur le système d'imperméabilisation appliqué. Il est fourni en rouleaux de 1 m de hauteur par 100 m de longueur et de 20 cm de hauteur par 50 m de longueur.

POTENZIO BANDELLA ELASTICA

Caractéristiques:

Ruban élastomère spécial renforcé textile - Très élastique, résistant au vieillissement et à la déchirure Compatible avec les colles à carrelage disponibles dans le commerce et tous les autres colles imperméabilisants liquides Cimar.

Domaines d'application : Renforcement des arêtes, des angles et des joints de dilatation.

POTENZIO FIBRA

Fibre de verre aiguilletée à partir de 300 gr/m². Notre Potenzio Fibra, appliquée avec Primer Fibra, grâce à la solidité de la fibre de verre et aux qualités d'adhérence de Fibre Primer, est la base idéale pour la consolidation de substrats difficiles, préparant ainsi le substrat pour la pose ultérieure du produit imperméabilisant.

Performance:

- excellente compatibilité avec les membranes acryliques ou polyuréthanes à base d'eau ;
- bonne résistance à la traction et flexibilité ;
- liant à base de résine très soluble ;
- excellente répartition des fibres ;
- uniformité de poids ;
- excellente translucidité.

		UM	
POIDS	ISO 9073-1	70	g/m ²
ÉPAISSEUR	ISO 9073	0,55	mm
CHARGE DE RUPTURE	L T EN 12311-1	250 80	N/5 cm
LONGUEUR EN PAUS	L T EN12311-1	15 30	%

Données techniques :

- Largeur hors tout [mm] ~ 120
- Largeur de revêtement [mm] ~ 70
- Épaisseur hors tout [mm] ~ 0,6
- Pression d'éclatement [bar] ~ 3
- Entraînement longitudinal maximum avec une longueur d'essai de 15 mm [N] ~ 115
- Entraînement transversal maximum avec une longueur d'essai de 15 mm [N] ~ 30
- Allongement à la rupture, longitudinal [%] ~ 25
- Allongement à la rupture, transversal [%] ~ 140
- Résistance thermique de/à [°C] - 30 / + 90

LISTE DES PRIX

POTENZIO 20 cm x 50 m € 40,00/Pcs
1 m x 100 m € 177,00/Pcs

POTENZIO FIBRA € 12,65/Kg

POTENZIO BANDELLA € 95,00/Pcs
1Pcs=7cm/50m

Speedy

ÉVITE LE LESSIVAGE

Speedy est un accélérateur utilisé pour permettre l'application des membranes d'étanchéité de Cimar même dans des conditions climatiques défavorables : avec des températures inférieures à 5°C et une humidité relative jusqu'à 95%. Le produit crée un film protecteur sur la surface de la membrane afin de la protéger de la pluie et des agents atmosphériques, dans les premières heures délicates après l'application.

Utiliser comme additif pour

EXTRALARGE (uniquement avec les mots "Accepte Speedy")
STARGLASS
FREEWAY
MEMBRANA GOLD
MEMBRANA GOLD FR
POLIGOLD

1 pack pour des seaux de membrane de 18 ou 20Kg

Liste de prix

1 Pcs.....	€ 13,34	10 Pcs.....	€ 133,00
20 Pcs.....	€ 250,00	30 Pcs.....	€ 360,00

Couleur
beige



prêt à l'emploi



DISPONIBLE SUR DEMANDE



Membrane pour petites réparations
noir, rouge, blanc, gris, vert
pack. de 20 Kg.....€ 3,67/Kg
couleur verte + € 0,20/Kg net de remise



Protecteur acrylique coloré
rouge, blanc, gris, vert
pack. de 20 Kg.....€ 2,45/Kg
couleur verte + € 0,15/Kg net de remises



Peinture de protection économique
rouge, blanc, gris, vert
pack. de 20 Kg.....€ 1,67/Kg
couleur verte + € 0,10/Kg net de remise



CIMAR PRODUZIONE surl

- **Implantation: via Mecio Gracco n°8 (zone industrielle)**
- **84131 - Salerno**
- **tel. / fax: +39 (0)89 302418**
- **www.cimarproduzione.com**
- **info@cimarproduzione.com**