



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.r.l.

Via Mecio Gracco 8H-8I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax 089 302418 - [info@cimarproduzione.com](mailto:info@cimarproduzione.com)  
[www.cimarproduzione.com](http://www.cimarproduzione.com)

## SCHEMA TECNICA BANDELLA POTENZIO

### Caratteristiche:

Nastro speciale di elastomero rinforzato con tessuto - Molto elastico, resistente all'invecchiamento e allo strappo - Compatibile con gli adesivi per piastrelle disponibili in commercio e con gli impermeabilizzanti liquidi Cimar.

Campi di applicazione: - Rinforzo di spigoli, angoli e di giunti di dilatazione.

### Dati tecnici:

Ampiezza complessiva [mm] ~ 120

Ampiezza rivestimento [mm] ~ 70

Spessore complessivo [mm] ~ 0,6

Pressione di scoppio [bar] ~ 3

Trazione max. longitudinale con una lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 115

Trazione max. trasversale con una lunghezza di prova di 15 mm [N] ~ 30

Allungamento a rottura, longitudinale [%] ~ 25

Allungamento a rottura, trasversale [%] ~ 140

Resistenza termica da/a [°C] - 30 / + 90

Colore blu

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione srl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.